

Дымомер Инфракар



Львів, Україна

Дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК

Оптическая база 0, 43м / RS-232/ Выносной пульт ДУ/ Тахометр/ Температура масла/ Автоотключение пробы при подстройке нуля/ Принтер.

Предназначен для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.

Дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК внесен в Госреестр СИТ Украины под номером 27801-04.

Технические характеристики приборов дымомеры Инфракар Д 1-3.02 ЛТК:

Эффективная оптическая база (L) - 0, 43м;

Натуральный показатель ослабления светового потока (K) - 0-бесконечность, 1/м;

Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК - $\pm 0,05$, 1/м при K=1, 6 1/м...1, 8 1/м;

Коэффициент ослабления светового потока (N) 0%-100%;

Предел допускаемой основной приведенной погрешности прибора дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК - $\pm 1\%$;

Время прогрева рабочей камеры - не более 10 минут;

Время срабатывания - не более 1, 5с;

Напряжение питания - 12В/220В;

Температура окружающего воздуха - от 0°C до 35°C;

Потребляемая мощность прибора дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК в режиме измерения - не более 40В²/А;

Автоотключение пробы при подстройке нуля (Модификации с индексом "ЛТК");

Наличие встроенного тахометра и канала измерения температуры масла (Модификации с индексом "3");

Наличие встроенного принтера в приборе дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК (Модификации с индексом "02");

Габаритные размеры:

- оптический блок - 355x220x220мм;

- пульт управления - 210x110x40мм;

Масса, не более:

- оптический блок - 6кг;

- пульт управления - 0, 5кг;

Достоинства прибора дымомер Инфракар Д 1-3.02 ЛТК:

Связь с персональным компьютером по RS-232;

Высокая надежность;

Стабильность показаний;

Малая инерционность;

Выносной пульт управления;

Возможность работы в составе ЛТК и диагностических комплексов.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Львов Западприбор

+38 (050) 370-91-94