Эмаль ХС-720^ (эмал. ХС=720) ГОСТ 9355-81/лак ХВ-784= Назначение: Эмали ХС 720 п

Львів, Україна

Эмаль ХС-720^ (эмал. ХС=720) ГОСТ 9355-81/лак ХВ-784=
Назначение:
Эмали ХС 720 применяется для защиты от коррозии металлических поверхностей подводной части, пояса переменной ватерлинии (ПВЛ) и надводной части судов.
Свойства:
Покрытие, на основе -мали ХС-720, нанесённое на загрунтованную фосфатирующей грунтовкой металлическую поверхность, обладает высокими противокоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту металла.
Состав:
Материал эмали ХС 720 ГОСТ 9355-81 создан на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом.
Физико-механические свойства:
Характеристики Значения
Цвет:
- ХС-720 К
- ХС-720 С

красно-коричневый
серебристый
Массовая доля нелетучих веществ:
- ХС-720 К
- ХС-720 С

34-38 %, масс
26-30 %, масс
Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2) оС
не более 1 часа
Расход эмали на один слой (в зависимости от способа нанесения)
120-180 г/м2
Рекомендуемое количество слоев
2-4
Толщина одного слоя
20-25 мкм
Рекомендации по применению:
Для подготовки ХС-720 С (серебристой) основу смешать с алюминиевой пудрой в соотношении 92:8 массовых частей соответственно.
Сушка поверхности: 1 час при температуре 20С, наносят последующие слои.
Нанесение:
Предварительное грунтование поверхности металла фосфатирующими грунтовками типа ВЛ, ЭП. Эмаль наносят на подготовленную поверхность защищаемого материала пневматическим или безвоздушным распылением при температуре

окружающего воздуха от -10С до 30С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3С.
Разбавитель:
При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена растворителем Р-4, ксилолом или сольвентом. Для очистки инструментов используются растворители Р-4, ксилол или сольвент.
Меры предосторожности:
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работать при хорошей вентиляции и в резиновых перчатках. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Упаковка:
Эмаль ХС-720 К - одноупаковочная.
Эмаль ХС-720 С - двухупаковочная, комплектуется основой и алюминиевой пудрой.
Хранить эмаль в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от -25С до +25С.
Хранение: Эмали ХС-720К и основы эмали ХС-720С - 18 месяцев со дня изготовления;
Стандарт: ГОСТ 9355-81
Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.
Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг
Отправка перевозчиками.
Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна | Тип оголошення: Продам, продаж, продаю | Торг: --

Владимировна Елена **0443832482**