

## Эмаль ХС-720<sup>А</sup> (эмал. ХС=720) ГОСТ 9355-81/лак ХВ-784= Назначение: Эмали ХС 720 п



Львів, Україна

Эмаль ХС-720<sup>А</sup> (эмал. ХС=720) ГОСТ 9355-81/лак ХВ-784=

Назначение:

Эмали ХС 720 применяется для защиты от коррозии металлических поверхностей подводной части, пояса переменной ватерлинии (ПВЛ) и надводной части судов.

Свойства:

Покрытие, на основе -мали ХС-720, нанесённое на загрунтованную фосфатирующей грунтовкой металлическую поверхность, обладает высокими противокоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту металла.

Состав:

Материал эмали ХС 720 ГОСТ 9355-81 создан на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Цвет:

- ХС-720 К
- ХС-720 С

красно-коричневый

серебристый

Массовая доля нелетучих веществ:

- ХС-720 К
- ХС-720 С

34-38 %, масс

26-30 %, масс

Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2) оС

не более 1 часа

Расход эмали на один слой (в зависимости от способа нанесения)

120-180 г/м<sup>2</sup>

Рекомендуемое количество слоев

2-4

Толщина одного слоя

20-25 мкм

Рекомендации по применению:

Для подготовки ХС-720 С (серебристой) основу смешать с алюминиевой пудрой в соотношении 92:8 массовых частей соответственно.

Сушка поверхности: 1 час при температуре 20С, наносят последующие слои.

Нанесение:

AvizInfo.com.ua

1/2

Предварительное грунтование поверхности металла фосфатирующими грунтовками типа ВЛ, ЭП. Эмаль наносят на подготовленную поверхность защищаемого материала пневматическим или безвоздушным распылением при температуре

окружающего воздуха от -10С до 30С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3С.

Разбавитель:

При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена растворителем Р-4, ксилолом или сольвентом. Для очистки инструментов используются растворители Р-4, ксилол или сольвент.

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работать при хорошей вентиляции и в резиновых перчатках. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Упаковка:

Эмаль ХС-720 К - одноупаковочная.

Эмаль ХС-720 С - двухупаковочная, комплектуется основой и алюминиевой пудрой.

Хранить эмаль в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от -25С до +25С.

Хранение: Эмали ХС-720К и основы эмали ХС-720С - 18 месяцев со дня изготовления;

Стандарт: ГОСТ 9355-81

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**