

**Эмаль ХС-759<sup>^</sup> (эмал. ХС=759) 23494-79/лак ХС-724= Назначение:  
Эмаль ХС-759 предн**



Львів, Україна

Эмаль ХС-759<sup>^</sup> (эмал. ХС=759) 23494-79/лак ХС-724=

Назначение:

Эмаль ХС-759 предназначена для защиты наружных поверхностей железнодорожных вагонов, цистерн, оборудования, -металлических и железобетонных конструкций от воздействия кислот, щелочей, солей, агрессивных газов при температуре не выше 60°C, эксплуатируемых в условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Состав:

Эмаль ХС 759 ГОСТ 23494-79 представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом в смеси растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4мм) при 20±0, 5°C

30-50

Массовая доля нелетучих веществ, %

33±3

Степень перетира, мкм, не более:

- для белой

- для серой

30

35

Время высыхания до степени 3, при 20±2°C, час, не более

1

Твердость пленки, усл. ед., не менее

0, 45

Укрывистость, г/кв.м, не более, для эмали:

- белой

- светло-серой

- серой, голубой

- зеленой

- желтой

90

60

50

80

150

Адгезия, баллы, не более

2

[AvizInfo.com.ua](http://AvizInfo.com.ua)

1/2

Стойкость пленки комплексного покрытия при 60°C не менее, к действию:  
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
- 25%-ного раствора серной кислоты

- 25%-ного раствора щелочи
- 25%-ного раствора азотной кислоты
- 25%-ного раствора соляной кислоты

12

12

12

8

Рекомендации по применению:

Эмаль наносят краскораспылителем. Для разбавления эмали применяют растворитель Р-4.

Меры предосторожности:

Материал взрывопожароопасен!

Вреден при вдыхании и проглатывании.

Не работать вблизи открытых источников огня.

При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом.

Хранение: Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей.

Стандарт: ГОСТ 23494-79

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**