

## Грунтовка ФЛ-03К:ФЛ-03к+ФЛ-03к(10) ГОСТ 9109-81 ФЛ-03К грунт ФЛ-03К о)Грунтовк

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

Грунтовка ФЛ-03К:ФЛ-03к+ФЛ-03к(10) ГОСТ 9109-81 ФЛ-03К грунт ФЛ-03К

о)Грунтовка ФЛ-03К (Эмаль ЭП-5285 ТУ 95-2184-90Эмаль ЭП-5285 предназначена для дезактивируемой защитной отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой поверхности не выше 80С на объектах атомной энергетики. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150С.Эмаль ЭП 5285 – двух- или трех упаковочный материал на основе эпоксидной смо-лы, отвердителя Л-19 и ускорителя УП-606/2 или ПЭПА. Покрытие на основе эмали ЭП-5285 обладает высокой водостойкостью.)для грунтования поверхностей из черных метал-лов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. Грунтовка ФЛ-03К (грунт ФЛ-03К) предназначена для грунтования поверхностей из черных металлов, мед-ных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. Пленка фл 03к устойчива к изменению температуры от минус 60 до плюс 100 °С. Перед применением, грунт ФЛ-03К тщательно перемешивают. До рабочей вязкости грунтовку разбавляют сольвентом, ксило-лом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4И, при этом применяют грунтовку с вязкостью не менее 100 с. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диамет-ром сопла 4 мм. Грунтовка ФЛ-03К должна храниться в плотно закрытой таре, чтобы пре-дохранить ее от влаги и прямых солнечных лучей.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482