

## 710-ХС М «710-ХС» эмаль ХС-710 производим ХС эмаль 710ХС эмаль Эмаль ХС-710 – ме

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

710-ХС М «710-ХС» эмаль ХС-710 производим ХС эмаль 710ХС эмаль

Эмаль ХС-710 – метод нанесения и рекомендации по применению

Нанесение эмали на металл производится на специальные грунты. При необходимости материал разбавляется до рабочей вязкости растворителем. Перед началом применения вещество должно быть разбавлено до однородного состояния.

Предварительно материал покрывается грунтовкой ХС-010 или ХС-077. Нанесение производится в температурном диапазоне, близком к комнатному (-10 до +30 градусов по Цельсию). Нанесение последующих слоев возможно только после высыхания предыдущих слоев. Первоначальное высыхание длится около часа при +20 градусах. Материал является огнеопасным, при работе с эмалью необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют делать покрытие из эмали ХС-710 двухслойным.

Производство и продажа лакокрасочных материалов: ХВ, ХС, КО, ЭП, УР, УРФ, АК, АС, ВЛ, ГФ, ПФ, МС, МЛ, МЧ...  
отправка продукции по городам Украины автоперевозчиками.

Заказы на лакокрасочную продукцию принимаем по телефону (044) 383-15-34.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443831534