

811-КО М «811-КО» эмаль КО-811 производим КО эмаль 811КО эмаль Эмаль Б-ЭП-5297 —

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

811-КО М «811-КО» эмаль КО-811 производим КО эмаль 811КО эмаль
Эмаль Б-ЭП-5297 — метод нанесения и рекомендации по применению
Вначале необходимо очистить защищаемую поверхность и подготовить эмаль: смешать ее основу с отвердителем (конкретное соотношение указано в сертификате, прилагаемом к материалу), перемешать до однородности, и, после расстойки 10-15 минут, начать нанесение. Эмаль не теряет своей жизнеспособности на протяжении восьми часов. Проводить работы по нанесению эмалевого слоя рекомендуется при температуре от +10 до +35 градусов. Эта эмаль может использоваться без грунтовки и наноситься методом безвоздушного или пневмо-распыления, либо кистью, валиком. При нанесении первого слоя материала на бетонные поверхности необходимо разбавить его этиловым спиртом (10-15% по массе). Наносятся 2 или 3 слоя с толщиной до 400 мкм. По окончании работ для промывки инструментов можно использовать растворитель Р-5А.
Производство и продажа лакокрасочных материалов: ХВ, ХС, КО, ЭП, УР, УРФ, АК, АС, ВЛ, ГФ, ПФ, МС, МЛ, МЧ...
отправка продукции по городам Украины автоперевозчиками.
Заказы на лакокрасочную продукцию принимаем по телефону (044) 383-15-34.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443831534