

Тик доска обрезная, палубная рейка, ламель



Львів, Україна

Больше информации на galliscot.uaprom.net

Предлагаем доску калиброванную и обрезную экзотической породы ТИК (ТИК - самая известная и стабильная древесина в коммерческом использовании)

Постоянно в наличии на складе во Львове!

Влажность 10 +/- 2%

Доска калиброванная :

толщина 50 мм, ширина 90-220 мм, длина 2200 мм,

Цена : 1 сорт 8000\$ 1 куб.м, 2 сорт 6700\$ 1 куб.м

Толщина 45 мм, ширина 90-220 мм, длина 2200 мм,

Цена : 2 сорт 6700\$ 1 куб. М

Обрезная

доска :

толщина 55, 60 мм, ширина 70-100 мм, длина 2200 мм,

Цена : 4850 \$ 1 куб. м

толщина 18 мм, ширина 100, 130 мм, длина 1500, 1870 мм,

толщина 20 мм, ширина 90-130 мм, длина 600-1000 мм,

толщина 25 мм

РЕЙКА ПАЛУБНАЯ 10*47 мм ДЛИНА от 1000 до 2200 мм

Минимальный заказ от 1 доски, отправка в любой город службой доставки.

При сотрудничестве на постоянной основе действует система скидок

Возможны прямые поставки от 20 куб.м по договорной цене

За подробной информацией обращайтесь по телефону.

*цены указаны с НДС в Украине

оплата в гривнах по курсу покупки USD на день продажи + 1, 5%

Тик - одна из самых известных в мире и ценных древесных пород. Встречается во многих тропических районах либо как местный (туземный), либо как интродуцированный вид. Местным тик является в Индии, Бирме, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме, а также в Индонезии. Кроме того, тик очень широко разводился в культурах во многих других тропических регионах, включая Западную Африку, Филиппины, тропическую зону Америки (Южная Америка, Эквадор, Бразилия) и о-ва Вест-Индии.

Древесина. Заболонь у тика обычно узкая, бледного желтовато-коричневого цвета. Ядро темно-золотисто-коричневое, при атмосферных воздействиях цвет изменяется до темно-коричневого, иногда с темными крапинами. Древесина тусклая, блеклая, шероховатая и маслянистая на ощупь, с характерным запахом на свежем срезе, напоминающим запах кожи. Волокна варьируют от прямых, типичных для лучшей древесины из Бирмы, до волнистых, что более характерно для индийского тика.

Бирманская разновидность древесины тика более однородна по цвету, с немногочисленными крапинами, тогда как в Индии пятнистость древесины нередко обильная. Текстура довольно крупная и неровная. Плотность тика в сухом состоянии около 660 кг/м³. Тик имеет прочную, умеренно упругую и твердую древесину, но довольно ломкую вдоль волокон. По сопротивлению ударным нагрузкам (динамическому удару) она на 10–20 % уступает древесине дуба, но на столько же жестче и прочнее на изгиб. Испытания древесины тика из естественных и искусственных насаждений не выявили существенных различий по основным механическим свойствам. Тик - очень долговечная, стойкая порода.

Технологические свойства. В целом древесина тика обрабатывается легко. Затупляющее действие ее на инструменты варьирует от умеренного до сильного, однако при обработке остро заточенными режущими кромками получается гладкая поверхность. Тик хорошо поддается токарной обработке, протравливанию красителями, удовлетворительно склеивается сразу же после обработки резанием или шлифования, удовлетворительно лакируется или полируется. Достаточно надежно удерживает гвозди и шурупы, из нее легко вырабатывается шпон.

Применение. Древесина тика имеет большой спрос на мировом рынке благодаря таким качествам, как долговечность, прочность, умеренная плотность, привлекательный внешний вид и стабильность при колебании атмосферных условий, легкость обработки. Тик применяется в мебельном производстве и судостроении, для изготовления столярных изделий высокого качества (двери, лестницы и пр.), панельной облицовки, шпона, фанеры, пиломатериалов, сооружений в портах и доках, покрытия полов, а так же в тех случаях, когда требуется химически стойкая древесина.

Price: **8 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**ТзОВ ДЛГП "Галицька лісова
компанія"**

0673126232