

Шприцы гидравлические



Львів, Україна

Шприцы Talsa (Испания) применяются при производстве колбас для наполнения колбасных оболочек мясным фаршем. Также используются при подключении к оборудованию для производства мясных полуфабрикатов.

В гидравлических шприцах используется электроника Shneider Electric и Telemecanique, гидросистема высокого давления.

Особенности гидравлических шприцов:

Высокое давление в шприце позволяет работать с очень плотным и охлажденным фаршем.

Кнопка управления скоростью расположена возле оператора машины для точной регулировки.

Коленный рычаг выполнен таким образом, чтобы разгрузить шток от гидравлического давления и моментально остановить выход продукта. Использование данного рычага облегчает работу и оставляет руки оператора свободными.

Шток с двойным уплотнением, легко демонтируемый.

Отдельная емкость для гидравлического масла.

Оснащены колесами и ручкой для удобства перемещения по цеху.

Легко разбирается для мойки и обслуживания.

Насадки-цевки выполнены из нержавеющей стали. Стандартная комплектация насадками, диаметром 12, 20 и 30 мм.

Автоматическая фиксация крышки.

Оснащены манометром.

Шприц гидравлический Talsa 15 л Шприц гидравлический Talsa 26 л

Шприц гидравлический Talsa 52 л

H15 H26 H52

Пуск / остановка гидро-мотора осуществляется автоматически рычагом для нажима коленом (в моделях "А") или ручным переключателем (модели "I").

В шприцах моделей "А" – Automatic электронная коммутационная панель в водозащитном исполнении.

Шприц рычаг "Пуск-Стоп"

Дополнительная комплектация:

Возможность исполнения шприцов с однофазным мотором и охлаждающим вентилятором – модели "М".

Опционально комплектуются ручным порционным устройством (масса порций 20-500 г) и загнутой насадкой с клапаном для наполнения емкостей.

Специальные насадки для шприца.

Порционная насадка на шприц

Модель H15 H20 H26 H31 H42 H52

Емкость цилиндра, л 14, 9 19, 9 25, 6 30, 8 41, 5 51, 6

Загрузка мясного фарша в шприц, кг 12 16 22 28 36 44

Мощность, кВт 0, 55/

