

## Камера покрасочная, окрасочно сушильная камера, камера окрасочная v600g фильтр

Львів, Україна

Фильтры для покрасочных камер

Потолочный  
фильтр  
V600G

Материал: синтетика  
Толщина: 25 мм  
Класс фильтра EN 779: F5 (EU5)  
Номинальный расход воздуха: 900 м3/ч  
Скорость потока воздуха: 0, 25 м/с  
Начальное сопротивление: 30 Па  
Конечное сопротивление: 450 Па  
Средний КПД фильтра: ≥90%  
Средняя производительность 0, 4 μm: ≥40% - ≥60%  
Максимальная температура эксплуатации: 80 °C  
Максимальная относительная влажность: 100%  
Класс пожаробезопасности DIN 53438: F1  
Тип испытаний: Öko-Tex Standard 100

Материал: стекловолокно  
Толщина: 50±5 мм  
Вес материала: 210±30 г/м2  
Номинальный поток воздуха: 2500-6300 м3/ч/м2  
Начальное сопротивление: 4-12 Па  
Рекомендуемое конечное сопротивление: 80 Па  
Средний КПД фильтра\*: 94%  
Максимальная температура эксплуатации: 180 °C  
Максимальная относительная влажность: 100%

\*КПД фильтра зависит от скорости воздушного потока, типа и вязкости цвета, типа и количества растворителя, размера частиц и распределения распыления, температуры и влажности.

Окрасочные камеры, окрасочное оборудование, покрасочные камеры, окрасочные камеры, окрасочная камера, покрасочная камера, покрасочно сушильные камеры, основание бетонное или металлическое, оск, краскораспылитель, краскопульт, пост подготовки к покраске, инфракрасные сушки, инфракрасные обогреватели, шлифовальный пневмоинструмент, камера покрасочная, окрасочно сушильная камера Avizinfo окрасочная, launch, trommelberg, yoki star, камера окрасочная, как бы купить, окрасочно сушильная камера, душень, еж, старт, в, н, ж, о, г, о, т, е, н, 2000r, yoki star, ys2000r, trommelberg sb mini, trommelberg lb10106, trommelberg sb-7427, trommelberg sb-7427l, trommelberg sb 7427 ngr, trommelberg sb-7427r, trommelberg sb1555

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Голіян Микола**

**096-609-95-05**

**Зелена 256а**