

## Фугування Плитки: Оновлюємо Затирку Міжплиткових Швів: (Цементна Та Епоксидна).



Львів, Україна

Як відновити потріскану затірку швів керамічної плитки?

1. Тріщини в затірці для швів керамічної плитки тільки розширюватимуться з часом, тому необхідно при появі тріщин терміново провести ремонт затірки для швів плитки. Якщо затірка порепалася у ванній кімнаті, ви ризикуєте, що вода проникатиме через тріщини і поступово руйнувати основу і матеріали укладань, що може пошкодити укладання плитки та зовнішній вигляд. Тому краще відразу провести ремонт затірки плитки. Якщо затірка білого кольору, пише «SerZatyrka» можна акуратно видряпати затірку будівельним ножом в місцях розтріскування і заповнити шви новою білою затіркою. Цей спосіб не підійде для кольорової затірки, оскільки кольори можуть змішатися, накластися один на інший, і ніхто не дасть гарантії, який колір затірки вийде у вас у результаті. Замість нанесення нової затірки поверх розтрісканої затірки не білого кольору, яка може викликати зміну забарвлення, краще використовувати будівельний ніж або перфоратор і видалити пошкоджену затірку. Далі слід намочити шви водою і приготувати нову затірку.

2. Заповнюємо шви новою затіркою за допомогою гладилки. За допомогою розшивання вирівняйте шви між плитками. Губкою видаляємо зайву затірку, періодично промиваючи її водою.

3. Підсушуємо шви, наносимо герметик, а при необхідності поліруємо поверхню плитки.

Як уникнути розтріскування затірки для плитки?

1. Перед застосуванням затірки плитковий клей повинен добре схопитися.

2. Площа для облицювання має бути чистою та сухою, без пилу та жирних плям, умови для затірки – сухе та прохолодне приміщення, без дії прямих сонячних променів

3. Вибирайте тип затірки, найбільш відповідний для вашої керамічної плитки.

4. Ретельно перемішуйте суху суміш із водою. Щоб уникнути утворення бульбашок повітря, перемішування мішалкою роблять при невисоких оборотах.

5. Після змішування затірка повинна відстоятися протягом 10–15 хвилин.

6. Якщо в затірці надто багато води і в процесі затирання утворюються дрібні тріщини, ввітріть суху затірки в шви, щоб вона ввібрала зайву воду.

7. Не робіть занадто широкі затиркові міжплиткові шви. Якщо необхідно, використовуйте латексну добавку для збільшення міцності суміші.

9. Уникайте дії сильних хімікатів на суху затірку, оскільки в результаті вона може руйнуватися і розсипатися.

Якщо затірки все ж руйнується, порада один – змішувати затірки не з водою, а із спеціальними полімерними добавками, що повністю виключають воду. Також використовуйте силікон, бажано стійкий до плісняви та грибків (інакше потемніє). Він не розтріскається, але його потрібно акуратно укладати, розгладжувати. Погане укладання силікону в шви плитки може серйозно зіпсувати зовнішній вигляд приміщення. Як відновити потріскану затірку швів керамічної плитки?

1. Тріщини в затірці для швів керамічної плитки тільки розширюватимуться з часом, тому необхідно при появі тріщин терміново провести ремонт затірки для швів плитки. Якщо затірка порепалася у ванній кімнаті, ви ризикуєте, що вода проникатиме через тріщини і поступово руйнувати основу і матеріали укладань, що може пошкодити укладання плитки та зовнішній вигляд. Тому краще відразу провести ремонт затірки плитки. Якщо затірка білого кольору, пише «SerZatyrka» можна акуратно видряпати затірку будівельним ножом в місцях розтріскування і заповнити шви новою білою затіркою. Цей спосіб не підійде для кольорової затірки, оскільки кольори можуть змішатися, накластися один на інший, і ніхто не дасть гарантії, який колір затірки вийде у вас у результаті. Замість нанесення нової затірки поверх розтрісканої затірки не білого кольору, яка може викликати зміну забарвлення, краще використовувати будівельний ніж або перфоратор і видалити пошкоджену затірку. Далі слід намочити шви водою і приготувати нову затірку.

2. Заповнюємо шви новою затіркою за допомогою гладилки. За допомогою розшивання вирівняйте шви між плитками. Губкою видаляємо зайву затірку, періодично промиваючи їх водою.

3. Підсушуємо шви, наносимо герметик, а при необхідності поліруємо поверхню плитки.

Як уникнути розтріскування затірки для плитки?

1. Перед застосуванням затірки плитковий клей повинен добре схопитися.

2. Площа для облицювання має бути чистою та сухою, без пилу та жирних плям, умови для затірки – сухе та прохолодне приміщення, без дії прямих сонячних променів

3. Вибирайте тип затірки, найбільш відповідний для вашої керамічної плитки.

4. Ретельно перемішуйте суху суміш із водою. Щоб уникнути утворення бульбашок повітря, перемішування мішалкою роблять при невисоких оборотах.

5. Після змішування затірка повинна відстоятися протягом 10–15 хвилин.

6. Якщо в затірці надто багато води і в процесі затирання утворюються дрібні тріщини, ввітріть суху затірки в шви, щоб вона ввібрала зайву воду.

7. Не робіть занадто широкі затиркові міжплиткові шви. Якщо необхідно, використовуйте латексну добавку для збільшення міцності суміші.

8. Не додавайте додатково воду або затиркову суміш після того, як готова затірка почала схоплюватися.

9. Уникайте дії сильних хімікатів на суху затірку, оскільки в результаті вона може руйнуватися і розсипатися.

Якщо затірки все ж руйнується, порада один – змішувати затірки не з водою, а із спеціальними полімерними добавками, що повністю виключають воду. Також використовуйте силікон, бажано стійкий до плісняви та грибків (інакше потемніє). Він не розтріскається, але його потрібно акуратно укладати, розгладжувати. Погане укладання силікону в шви плитки може серйозно зіпсувати зовнішній вигляд приміщення. <https://www.facebook.com/SerZatyrka>

---

Price: **330 грн.**

Тип оголошення:  
Послуги, пропоную

Торг: --

**Мар'ян Мазепа**

**(097) 674-47-69**

**Проспек Чорновола 45**