

## Универсальный сверлильно-фрезерный станок OPTI Mill BF30 Vario



Львів, Україна

Описание станка OPTI Mill BF30 Vario:

Точный сверлильно-фрезерный станок OPTI Mill BF30 Vario. Бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов. Цифровая индикация хода шпинделя.

Особенности станка OPTI Mill BF30 Vario:

Жесткая массивная конструкция

Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя

Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм

Поворотная на  $\pm 90^\circ$  фрезерная головка

Массивная коробчатая колонна с направляющей типа "ласточкин хвост", обеспечивающая отличную точность обработки

Оptionальная массивная стальная подставка отлично гасит вибрации и обеспечивает высокое качество обработки

Режим нарезания резьбы

Автоматический режим

Возможно оснащение станка системой ЧПУ

Большие возможности по хорошей цене.

Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель OPTI Mill BF 30 Vario

Номер арт. 333 8430

Двигатель ~50Гц 1.5 kW / 230 V

Диаметр сверления в чугуне (max.), мм  $\varnothing$  35 mm

Диаметр сверления в стали (max.), мм  $\varnothing$  30 mm

Диам. торцевой фрезы (max.), мм  $\varnothing$  75 mm

Диам. концевой фрезы (max.), мм  $\varnothing$  30 mm

Вылет оси шпинделя, мм 220 mm

Конец шпинделя МК 3 (ISO 30)

Ход пиноли, мм 90 mm

Резьба M12

Поворот фрезерной головки  $\pm 90^\circ$

Количество скоростей 3 stages, плавно

Перемещение по оси Z, мм 470 mm

Перемещение по оси Y, мм 200 mm

Перемещение по оси X, мм 450 mm

Привод стола, медленно 65 - 650 min<sup>-1</sup>

Привод стола, средне 150 - 1500 min<sup>-1</sup>

Привод стола, быстро 330 - 3300 min<sup>-1</sup>

Размер стола, мм 750 x 210  
Размер Т-образных пазов, мм 12 мм, интервал 63 мм, кол-во - 3  
Габаритные размеры, мм 1073 x 792 x 1245  
Масса станка, кг 265

---

Price: **3 586 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**