

## Универсальный сверлильно-фрезерный станок OPTI Mill BF46 Vario



Львів, Україна

Описание станка OPTI Mill BF46 Vario:

Универсальный сверлильно-фрезерный станок OPTI Mill BF46 Vario. Для требовательного пользователя.

Особенности станка OPTI Mill BF46 Vario:

Жесткая массивная конструкция

Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя

Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм

Поворотная на  $\pm 90^\circ$  фрезерная головка

Массивная коробчатая колонна с направляющей типа "ласточкин хвост", обеспечивающая отличную точность обработки

Оptionальная массивная стальная подставка отлично гасит вибрации и обеспечивает высокое качество обработки

Режим нарезания резьбы

Автоматический режим

Возможно оснащение станка системой ЧПУ

Большие возможности по хорошей цене.

Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель OPTI Mill BF 46 Vario

Номер арт. 333 8453

Двигатель ~50Гц 2.2 kW / 230 V

Диаметр сверления в чугуне (max.), мм  $\varnothing$  48 mm

Диаметр сверления в стали (max.), мм  $\varnothing$  38 mm

Диам. торцевой фрезы (max.), мм  $\varnothing$  80 mm

Диам. концевой фрезы (max.), мм  $\varnothing$  32 mm

Вылет оси шпинделя, мм 260 mm

Вылет оси шпинделя, мм 260 mm

Конец шпинделя ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)

Ход пиноли, мм 115 mm

Резьба M16

Поворот фрезерной головки  $\pm 90^\circ$

Количество скоростей 3 stages, плавно

Перемещение по оси Z, мм 541 mm

Перемещение по оси Y, мм 250 mm

Перемещение по оси X, мм 500 mm

Привод стола, медленно 65 - 650 min<sup>-1</sup>

Привод стола, средне 150 - 1500 min<sup>-1</sup>

Привод стола, быстро 330 - 3300 min<sup>-1</sup>

Размер стола, мм 850 x 240  
Размер Т-образных пазов, мм 18 мм, интервал 80 мм, кол-во - 3  
Габаритные размеры, мм 1230 x 948 x 1519  
Масса станка, кг 480

---

Price: **5 359 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**