

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОК по дереву Zenitech MF 353K



Львів, Україна

Комбинированный многооперационный станок, представляет собой деревообрабатывающую установку, выполненную в прочном корпусе и оснащенной тремя электродвигателями, общей мощностью 3000 Вт.

1. Три главных выключателя в комплекте с катушкой минимального напряжения, 2 трехходовых переключателя, 2 коммутатора, а также 4 выключателя.
2. Предназначен для обработки деревянных заготовок: строгания по направляющей планке, строгания в размер по толщине продольного и поперечного пиления, выполнения ряда сверлильных и фрезерных операций, также возможно выполнение сложных работ по выбору пазов, шипов, фальцеванию, выбору четверти и пр.
3. Для продольного пиления используется дюралюминиевый стол с кареткой и упором, угол поворота которого, составляет 0-45 градусов в обе стороны.
4. Три двигателя.
5. Отрезной диск с функцией наклона.
6. Функция подрезного диска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТРОГАНИЕ:

- Мощность двигателя Вт 2000
- Размер стола для строгания мм 1285x310
- Размер стола для строгания по толщине мм 600x310
- Диаметр режущей головки мм 75
- Диаметр блока подачи мм 32
- Количество ножей шт. 3
- Угол наклона от 0° до 45°
- Диаметр лотка для сбора пыли и отходов мм 100
- Макс.ширина строгания мм 310
- Макс.глубина реза мм 5
- Макс.высота строгания по толщине мм 180
- Скорость режущей головки об/мин 4000
- Скорость подачи м/мин 8

ДОЛБЛЕНИЕ:

- Размер инструмента долбления мм 16
- Размер стола мм 161 x 368
- Ход по вертикали, мм 80. Ход по горизонтали мм 85
- Перемещение стола (вверх/вниз) мм 140

РАСПИЛИВАНИЕ:

- Мощность двигателя Вт 3000
- Размер отрезного диска мм 250x30x3, 2x2, 2x4T
- Размер подрезного диска мм 80x20x3, 2x2, 2x8T
- Скорость отрезного диска об/мин 4050

- Скорость подрезного диска об/мин 6300
- Макс. высота реза мм 65
- Высота реза для лезвия при 45° мм 45
- Размер подвижного стола мм 1500x240
- Диаметр лотка для сбора пыли и отходов мм 100
- Перемещение подвижного стола мм 1700

ПАРАМЕТРЫ ШПИНДЕЛЯ:

- Мощность двигателя Вт 3000
- Скорость шпинделя об/мин 3500/5500/7000
- Диаметр шпинделя мм 30
- Перемещение шпинделя мм 130
- Макс. диаметр реза мм 140
- Макс. высота реза мм 105
- Диаметр лотка для сбора пыли и отходов мм 100
- Вес нетто/брутто кг 440/550
- Размеры упаковки мм 1590x1120x1010

Срок поставки: В НАЛИЧИЕ или ПОД ЗАКАЗ.

Гарантийный срок, предусмотренный для данного оборудования составляет 12 МЕСЯЦЕВ со дня принятия его в эксплуатацию.

Предлагаем услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и снабжению запчастями на протяжении всего срока службы оборудования, а также услуги ремонта, монтажа, наладки промышленного оборудования.

Price: **6 287 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Отдел продаж

+38 (050) 904-56-50

ул. Старознесенская 1г