

Гидравлические гибочные пресса Yangli WC67Y - 40/2000



Львів, Україна

1. Эти современные пресса разработаны для выполнения операций гибки металлических листов.
2. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа.
3. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними.
4. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели.
5. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности.
6. Пресс наиболее эффективен при несложных гихах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
7. Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми REXROTH (Германия) и SUMITOMO (Япония), позволяют производить операции гибки с высокой скоростью.
8. Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем.
9. Закаленные и хорошо отшлифованные инструменты стандартного типа, либо выполненные по специальному заказу, дают широкий диапазон видов получаемых изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ

Модель WC67Y-40/2000

Номинальное усилие 400 кН

Длина рабочего стола 2000 мм

Расстояние между колонами 1650 мм

Вылет 200 мм

Ход пуансона 100 мм

Регулировка длины хода плунжера 80 мм

Максимальная высота открытия 330 мм

Штрихи $\leq 11 \text{ Min}^{-1}$

Мощность главных двигателей 4 кВт

Габаритные размеры ДхШхВ 2200x1150x2240 мм

Вес нетто 2900 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ:

Специальный инструмент. Система быстрого зажима инструмента. Увеличения хода заднего упора. Фотоэлектрическая система защиты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Боковое защитное ограждение с двух сторон и заднее защитное ограждение. Механическая ручная система крепления верхнего и нижнего инструмента типа AMADA-PROMECAM. Задний упор имеет два упорных блока, регулируемых по высоте и расстоянию между ними. Две передние поддержки листа. Инструмент (пуансон + 8-ручейковая матрица) на всю длину. Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка.

На все станки распространяется гарантия сроком 1 год, обеспечиваем услуги по гарантийному и послегарантийному сервису.

Price: **16 223 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Отдел продаж

+38 (050) 904-56-50

ул. Старознесенская 1г