

## РЕЙМУСОВИЙ СТАНОК двусторонней обработки Zenitech RB 400



Львів, Україна

### ДВУСТОРОННИЙ РЕЙСМУС.

1. Станок имеет прочное чугунное основание, которое способствует устойчивости конструкции и уменьшает влияние вибрации на качество работы.
2. 4-х ножевой строгальный вал, вращается со скоростью 5000 об/мин – таким образом, достигается высокое качество обработки поверхности заготовок за короткий промежуток времени.
3. Для регулировки ножей предусмотрены специальные регулировочные винты, для настройки которых не потребуются специальных знаний и умений.
4. Для быстрой и аккуратной подачи заготовок предусмотрены специальные обрешиненные подающие валы.
5. К преимуществам стоит отнести наличие современного, мощного 7, 5 кВт электродвигателя, рассчитанного на подключение к сети переменного тока 380 В.
6. Высокая надежность этого привода позволяет обеспечить длительную и непрерывную работу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Макс. ширина калибрования мм 400
- Макс. толщина калибрования мм 120
- Мин. толщина калибрования мм 8
- Мин. длина калибрования мм 390
- Скорость подачи м/мин 6.1
- Макс. глубина калибрования мм 4
- Макс. глубина калибрования нижнего вала мм 2
- Скорость вращения вала об/мин. 5000
- Количество ножей 4
- Диаметр вала мм 105
- Мощность двигателя кВт 7, 5
- Диаметр шламовых отверстий мм 100
- Габаритные размеры мм 830x940x1178
- Вес кг 580

Срок поставки: В НАЛИЧИЕ или ПОД ЗАКАЗ.

Гарантийный срок, предусмотренный для данного оборудования составляет 12 МЕСЯЦЕВ со дня принятия его в эксплуатацию.

Предлагаем услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и снабжению запчастями на протяжении всего срока службы оборудования, а также услуги ремонта, монтажа, наладки промышленного оборудования.

