


Токарный станок по металлу Zenitech MD 180-300 Vario



Львів, Україна

Бесступенчатое регулирование вращения шпинделя 0 - 2500 об/мин.
Закаленный высокоточный шпиндель
Закаленные направляющие станины (HRC 42 - 52)
Автоматическая продольная подача
Возможность нарезания метрических и дюймовых резьб
Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинных конусов
Традиционно высокое немецкое качество

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель MD 180-300 Vario
Наибольший диаметр обрабатываемой детали мм 180
Наибольшая длина обрабатываемой детали мм 300
Частота вращения шпинделя об/мин 0 - 2500
Внутренний конус шпинделя Морзе 3
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе мм 21
Продольная подача мм / об 0, 1 - 0, 2
Пределы шага нарезаемых метрических резьб мм 0, 5 - 3
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб ниток на дюйм 10 - 44
Внутренний конус пиноли задней бабки Морзе 2
Ход пиноли задней бабки мм 60
Габаритные размеры мм 390 x 740 x 370
Электродвигатель кВт/В 0, 45 / 220

Масса станка кг 60

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3-х кулачковый патрон 100 мм
4-х позиционный резцедержатель
Центры упорные Морзе 2 Морзе 3
Защитное ограждение
Поддон для стружки

Комплект сменных шестерен гитары

Комплект обслуживающего инструмента

Руководство по эксплуатации на русском языке

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вращающийся центр Морзе 2. Прецизионный быстросменный сверлильный патрон ROHM 1-13 мм. Набор токарных резцов

На все станки распространяется гарантия сроком 1 год, обеспечиваем услуги по гарантийному и послегарантийному сервису.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Отдел продаж

+38 (050) 904-56-50

ул. Старознесенская 1г