

## ДВУХКОЛОННЫЙ ленточнопильный станок ZENITECH CH-400



AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

Станки ленточнопильные полуавтоматические двухколонные: CH400, CH500 благодаря своей конструкции имеют жесткую структуру, это позволяет производить распиловку заготовок сплошного сечения (прокат, поковка).

Все станки имеют: гидравлическое натяжение полотна, вариатор скорости, стабилизаторы полотна с твердосплавными наплавляющими, две независимые гидравлические системы. Это позволяет оптимально подбирать режимы резания.

Станок работает в полуавтоматическом режиме - подача заготовки вручную, гидравлический зажим заготовок, опускание и подъем пильной рамы в первоначальное положение в автоматическом режиме.

Станок оборудован дросселирующим гидравлическим цилиндром подачи, что позволяет регулировать скорость подачи пильной рамы в зависимости от профиля, материала, размера заготовки, исключая участие оператора в процессе распила.

Для более быстрой и точной замены инструмента дополнительно устанавливается гидравлическое устройство натяжения режущего полотна.

Все это в совокупности позволяет добиться более высокой производительности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Макс. размер заготовки: круг /плита мм 400 / 400x500
- Размер пильного полотна мм 34x1.1x4650
- Скорость движения полотна м/мин 25/35/50/65/83
- Натяжение пильного полотна: Ручное (гидравлическое - опция)
- Мощность привода кВт 3
- Мощность гидронасоса кВт 1, 1
- Мощность насоса СОЖ кВт 0, 075
- Зажим заготовки тиски с гидроприводом
- Подача материала ручная
- Привод пилы Коробка скоростей
- Высота стола мм 650
- Габаритные размеры мм 2400x1100x1730
- Масса кг 1400

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щетка для чистки лезвия.
2. Освещение рабочей зоны.
3. Регулятор высоты подъема пильной рамы.
4. Устройство вывода с дополнительным столом.
5. Упор по длине.

6. Опорный ролик.
7. Ленточное полотно.
8. Набор инструментов в футляре.
9. Рольганг 1 м.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:**

1. Гидравлическое натяжение полотна.
2. Рольганг приводной 2 м.
3. Рольганг не приводной 2 м.
4. Лазерный указатель.
5. Устройство автоматической подачи заготовки.
6. Автоматическая установка длины заготовки.

Срок поставки: В НАЛИЧИЕ или ПОД ЗАКАЗ.

Гарантийный срок, предусмотренный для данного оборудования составляет 12 МЕСЯЦЕВ со дня принятия его в эксплуатацию.

Предлагаем услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и снабжению запчастями на протяжении всего срока службы оборудования, а также услуги ремонта, монтажа, наладки промышленного оборудования.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Отдел продаж**

**+38 (050) 904-56-50**

**ул. Старознесенская 1г**