

лак для паркета

паркетні лаки італія
0973189089
0633700522



master-parkety.com.ua

Львів, Україна

Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі. Використовується для професійного застосування до всіх видів дерев'яних підлог.

Цей лак має ряд переваг: твердість, стійкість до стирання та хімічно-механічного впливу, легко наноситься, відповідний рівень плинності.

Технічні характеристики лаку

Взаємовідношення компонентів: двохкомпонентний(10:1)

Температура нанесення на основу: +10С - 25С

Час сушіння (одного шару лаку): 4 - 12 години

Життєздатність лаку: 2 години

Шліфувати поверхню: через 24 години (при нормальних умовах Т =200С та W=65%)

Класифікація за ступенем глянцею: LD - 60одиниць (глянцевий), SL - 40 од. (напівглянцевий) OP - 20 од. (матовий) SUPER OP- 8 од. (супер матовий) – зазначену ступінь глянцею, поверхня отримує після 7 днів (за нормальних умов)

Розчинення (при необхідності): розчинник DR H2O

Інструмент для нанесення: валик/шпатель(пензель)

Розхід матеріалу: 100-130 г/м2

Очищення інструменту: розчинник DNH 40

Підпалення дерева (потемніння): помітне

Гарантійний термін зберігання: 12 місяців (з дати виготовлення)

Температура зберігання: +10С - +25С

Упаковка: 5, 5 л. (5 +0, 5 пластиковые банки)

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

шлапак юрій

0973189089

наукова